

PRO GRID® Roostermatten

Paddock voor buitenboxen met Pro Grid RG 40



Paddocks, enz. zonder deklaag

In Paddocks wordt Pro Grid RG 40 zonder deklaag aangelegd. De paarden staan direct op de stevige zwaar belastbare roosters. Na het leggen van de roosters worden deze opgevuld met gewassen grof zand. Hiermee is de paddock onderhoudsvriendelijk. Voor grotere oppervlakten kan het schoonhouden machinaal met een trekker of laadschop gebeuren.

Uitloop met Pro Grid Original



Uitlopen duurzaam aangelegd

In grote uitloopplaatsen met een zand toplaag geeft Pro Grid Original een duurzame bodem. Ook wanneer paarden langdurig op dezelfde plaatsen staan, zal de ondergrond zich niet vermengen met de toplaag. Bewezen heeft zich de opvulling van de ruimtes in het rooster met split en de toplaag van gewassen grof zand. Hierdoor staan de paarden een heel jaar op een droge bodem.

Opvullen met voorlader



Machinale aanleg

Direct na het leggen van de roostermatten kan er op gereden worden. Vulmateriaal en toplaag kunnen machinaal aangevoerd worden. Door de goede lastverdeling op de 50 x 50 cm. grote tegels en de hoogwaardige gebruikte grondstoffen, kan er met een tractor of verreiker op gereden worden. Bij een opvulling met split of kiezels is een hoge waterdoorlaatbaarheid gegarandeerd

Aanleg waterhindernis



Eigenschappen:

- Elastisch
- Stevig
- Zwaar belastbaar
- UV en vorstbestendig
- Urine/ammoniak resistent
- Lange levensduur

Pro Grid Original RG 40 wordt gevuld, een toplaag is overbodig



Typen:

- Pro Grid Original RG 30
50 x 50 x 3 cm.
- Pro Grid Original RG 40
50 x 50 x 4 cm.
- Pro Grid Original RG 50
50 x 50 x 5 cm.

Pro Grid Evolution

Toepassingen:

- Binnen/Buiten rijbakken
- Paddocks/Uitloopplaatsen
- Longeercirkels/Stapmolens
- Open stallen/Voerplaatsen
- Waterhindernissen
- Paden/Verzamelpaatsen